

Lim - Fug - Tape

Sika - DanaLim - 3M™ - Tec7

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen Lim, Fug og Tape fra bla. Sika, DanaLim , 3M™ og Tec7.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



SIKA FIRESIL MARINE



FUGE & LIM DANA



TAPE 3M



TINGSTAD

Sika Marine /blue-line Marine serien



KEY TO SYMBOLS	Sikaflex®-290 DC PRO	Sikaflex®-291i	Sikaflex®-292i	Sikaflex®-295 UV	Sikaflex®-591 NEW	Sikaflex®-296	Sikaflex®-298	Sikasil® WS-605 S	SikaFresil® Marine N
● ● ● Beste løsning									
● ● God Løsning									
● Mulig Løsning									
LIM APPLIKASJONER									
Generell liming		● ●	● ● ●		● ●				
Dekk til skrog, flybridge			● ● ●						
Liming av fenderlister			● ● ●						
Liming av deksler etc.		● ●			● ●		● ● ●		
TEAK DEKK									
Teak bedding							● ● ●		
Liming av teak dekk							● ● ●		
Nating av teak dekk	● ● ●								
LIMING AV RUTER									
Mineral glass						● ● ●			
Organisk glass, eks. Plexi				● ● ●		●			
FUGE APPLIKASJONER									
Interiørfuging		● ● ●			● ● ●				
Eksteriørfuging				● ● ●	● ● ●	● ●		● ● ●	
Overmalbar fug		●	●		● ● ●				
Brannhemmende fugemasse								● ● ●	
Sanitær fuging					●				
Fuging av ikke - jernholdige metaller					● ● ●				

This is to certify:

That the Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics: Adhesives

with type designation(s)
"Sika Firesil® Marine N", "Sikasil® N Plus"

Issued to
Sika Services AG
ZURICH, Switzerland

is found to comply with the requirements in the following Regulations/Standards:
Regulation (EU) 2017/306,
item No. MED/3.18e. SOLAS 74, Reg. II-2/3, II-2/5, II-2/9 & X/3, IMO MSC/Circ. 1120, 2000 HSC Code 7 and IMO 2010 FTP Code

Further details of the equipment and conditions for certification are given overleaf.

This Certificate is valid until **2022-10-16**.

Issued at **Hamburg** on 2017-10-17

DNV GL local station:
Augsburg

Approval Engineer:
Timo Linn



Notified Body
No.: 0098



for DNV GL SE
Digitally Signed By: Mydliak-Röder, Christine
Location: DNV GL Hamburg, Germany
, on behalf of

Sven Dudzusz
Head of Notified Body

Blueline Marineserien

Generelle lime og tettemasser, natemasser, liming av dekkbord, liming av plexiglass mm.

For det profesjonelle markedet.

Sika Bluline serien har IMO godkjenning, DNV sertifikat. Skal produktene selges til skipsverft og marine industrien så skal de ha DNV godkjente produkter som kundene skal bruke.

SikaFlex 295 UV Marine-Lim PMMA og PC



295 UV (shore A 35, spesialmasse for liming av PMMA og PC ruter (plexiglass) ekstra UV-bestendig. Sikaflex 295 UV kan ta imot store bevegelser og har en utmerket aldringsbestandighet. Er egnet også som fugemasse.

IMO Godkjent / DNV godkjent .
Leveres i 300 ml patron.

300 ml V.no- 175826

Sika Firesil Marine N - Brannfugemasse



Firesil Marine
Brannfugemasse.
Branngodkjent Silikon for Marine
IMO Godkjent / DNV godkjent .

Farge Lys grå

300ml V.no- 300428

SikaFlex 292 I Marine - Monteringslim



292 i (shore A-55, er et monteringslim for over og under vannlinjen. Vesentlig høyere styrke enn 291i, men også mindre fleksibel. 292i er polyuretanbasert og har meget god aldringsbestandighet. Spesielt til liming av fenderlister. Leveres i 300ml patron. IMO godkjent .

Hvit V.no- 300421

Sikaflex-296 Marine - Rutelim



296(shore A-45, **Rutelim** for liming av sikkerhets laminert, og isolerglass i marine applikasjoner, meget høy styrke. Egnet som fugemasse også.
IMO godkjent

Leveres i 600 ml pose.

600ml V.no-175827

SikaFlex -298 FC Marine—Fugemasse



298 Svak tixotropisk **fugemasse, for liming av dekkbord i marine-applikasjoner.** Velegnet til blant annet teak og syntetisk harpix (untatt polyetylen og polypropylen) Super lett å legge ut (selvutjevne). God på liming av alu plater, liming av gulv og til formstøpte materialer .
IMO godkjent.

600ml V.no-300420

SikaFlex -591 Marine - fugemasse



591 Robust, mugg-resistent hybrid fugemasse. Kompatibel med ikke – ferrous metals. Laveste utslipp på marine markedet..Utmerket til overmaling med 1C og 2C maling. Til bruk i Innvendige og utvendige applikasjoner. Levers i 300ml patroner.
IMO godkjent.

Hvit V.no- 300422

Sort V.no- 300423

Wood V.no- 300424

Lysgrå V.no- 300425

SikaFlex -290 DC Pro Marine - Natemasse



290 DC - PRO (shore A-40, er en **natemasse for fuging av teakdekk.** 290 DC PRO er polyuretanbasert og har god aldringsbestandighet. For profesjonell bruk. Lett å legg ut, bruk tannsparkel..
IMO Godkjent.

300ml sort V.no 300426

Sika multirpimer marine (serie 5 og2)



Primre brukes til å forbedre vedheft ved liming av en rekke underlag som f.eks. teak, mahogni, oregon pine og kork. Også til aluminium, galvaniserte plater glassfiberlaminat og andre plasttyper. Brukes sammen med 290DC ved nating og ved liming med andre Sika marine produkter.

250ml V.no- 300441

Sikaflex 521 FC Fugemasse



Sikaflex-521 FC transparent er et sterkt lim og elastisk fugemasse som ikke gulner over tid. Sikaflex-521 er værbestandig, aldringsbestandig og saltvannsbestandig. Den hefter mot de fleste flater, er elastisk, overlakkbar, luktsvak og fri for Isocyanata

300ml V.no 300430

Sikaflex 552 Pur Hybrid konstruksjonslim



Sikaflex 552 er en 1-komp. pur-hybrid konstruksjonslim til liming av plater og lister f. eks karosseri, container og generell produksjon/repasasjon. Fri for løsemidler og isocyanater.

300ml Hvit V.no- 300432

Sikaflex 521 UV Fug&Lim



Sikaflex 521 UV, kortere herdetid enn Sikaflex-521 FC, herder 3 mm pr døgn. Herder med hjelp av luftens fuktighet. Den har støt- og vibrasjonsdempende egenskaper samt er ferskvann- og saltvannsbestandig. For liming og tetting av platefalter, beslag, gjennomføringer, hjørner- og vinkelkonstruksjoner m.m. Slipebar.

300ml V.no- 300439

Sikasil C- Bygg & våtromssilikon



Sikasil-C bygg og våtromssilikon for innvendig og utvendig bruk, med god aldringsbestandighet. Fugetetning på bad, toalett og kjøkken. God vedheft på de fleste underlag som metaller, betong, malte flater, tre, mange type plastikk, keramiske fliser og de fleste sanitærbelegg. Tilsatt mugg- og soppreper. LysGrå

300ml LysG V.no- 300397
300ml Transp V.no- 300412

Sikafast 5211- 2 komp.konstruksjonslim



5211- Hurtigherdende to-komponent limsystem for konstruksjonsliming. Basert på ADP-teknologi. Tixotrop pasta som ikke siger ved påføring. Oppnår 70% av full styrke etter 10 min. ved 23 C og 50% rel. luftfuktighet. Passer for sammenføyninger som krever høy styrke . Lys Grå.

250ml V.no- 300387
Reservespiss V.no- 300388

Sikaflex 265 1K- Rutelim



Sikaflex 265 er en 1-komp. Glass/ rute lim med høy UV-bestandighet for innliming . Rutelim & fugemasse for busser, trailere og tog .

300ml Sort V.no- 174728

Sika Primer 290C



Sika®-Primer 290-DC er en transparent, blekgul væske med lav viskositet, som tørker ved reaksjon med luftens fuktighet. Den brukes til å prime deksbord før nathing med Sikaflex®-290 DC eller liming med Sikaflex®-298.

V.no—300441

Sikaflex 221 - Fuge og Lim tetningsmasse



Polyuretanbasert fuge-, lim-, forseglings- og tetningsmasse. Brukes bl.a. som gulvfugemasse, utmerket til driving. Fester mot de fleste materialer, meget god aldrings- og kjemikaliebestandighet. Slipebar.

300 ml Sort V.no- 300415
300 ml Hvit V.no- 300416
300ml LysG V.no- 300417

FUGESKUM Dana 587 Brannskum



Dana 587 PU-Fuge/Brannskum

Fugeskum 588 er en profesjonell 1-komponent polyuretanskum. Fugeskummet brukes til tetting av huller i vegger, og til montering av vindu og dørkarmer.

750ml V.no- 300358

FIRE GUARD Dana 586 Brannskum



Dana 586 Fire Guard NBS PU

Profesjonelt brannhemmende 1-komponent polyuretanskum. Produktet har høy vedheft og isole-ringsevne. Fire Guard NBS PU Foam 586 kan benyttes der det er krav om brannmotstandsevne i linjære fuger i henhold til EN-1366-4. Brukes med NBS-pistol.

750ml V.no- 300359

FUGESKUM Dana 593 NBS-PC Presisjonskum



Dana 593 Fugeskum NBS-PU

Polyurethan isolerings- og tetningsskum. Brukes ved montering av vindus- og dørkarmer, samt ved tetting av hull og sprekker, og ved utfylling av hulrom. Fester på nesten alle byggematerial. Brukes med NBS-pistol.

750ml V.no -300360

FUGESKUM Dana 592 Montasjeskum



Dana 592 Montasjeskum

Polyurethan isolerings- og tetningsskum.. Brukes ved montering av vindus- og dørkarmer, samt ved tetting av hull og sprekker, og ved utfylling av hulrom. Fester på nesten alle byggema-terialer.

750ml V.no -300361

FUGEMASSE Dana 577 Sanitærsilikon



Dana 577 sanitærsilikon.

Nøytral, elastisk oximbasert silikon-fugemasse med fungicider. Brukes der det er stor risiko for bakte-rie- og soppvekst,. Temperaturbestandig fra -50°C til +120°C. Tåler fugebevegelser på ± 25%.

300 ml klar V.no-300362
300 ml silkegrå V.no-300363
300 ml hvit V.no-300364

BRANNFUGEMASSE Dana S564



Dana S564 Brannfugemasse

Brannhemmende, høyelastisk silikon-fugemasse til dilasjons- og tilslutningsfuger i bygg. Oppfyller kravene i DIN 4102,01 - klasse B1. Tåler fugebevegelser på ± 25%. Primerfri på de fleste overflater.

300ml V.no -300367

FUGEMASSE ACRYL Dana 557 Overmalbar



Dana 557 Fugemasse akryl

Vannbasert, plastoelastisk fugemas-se. Kan overmales. Tåler ikke konstant vann-påvirkning. Tåler fugebevegelser på ± 10%. Brukes rundt dører, vin-duer, i revner m.m.

300 ml Grå V.no-300371
300 ml Hvit V.no-300372

FUGEMASSE ACRYL Dana 502 Overmalbar



Dana 502 Fugemasse akryl Pose
Vannbasert, plastoelastisk fugemas-se. Kan overmales. Tåler ikke konstant vannpåvirkning. Tåler fugebevegelser på ± 10%. Brukes rundt dører, vin-duer, i revner m.m.

600 ml Grå V.no -300373
600 ml Hvit V.no - 300374

FUGEMASSE Dana 515 Byggsilikon



Dana 515 Byggsilikon

Luktfri, elastisk, alkoholbasert silikonfugemasse. Temperaturbestandig fra -50°C til +150°C. Tåler fugebevegelser på ± 30%. Oppfyller kravene til ISO 11600 (F/G 25 LM).

300 ml Hvit	V.no-300375
300 ml Grå	V.no-300376
300 ml Brun	V.no-300382
300 ml Sort	V.no-300383
300 ml Klar	V.no-145589

FUGEMASSE Dana 515 Byggsilikon

Dana 515 Byggsilikon Pose

Luktfri, elastisk, alkoholbasert silikonfugemasse. Brukes til alle former av bygging. God vedheft til de fleste overflater uten bruk av primer. Temperaturbestandig fra -50°C til +150°C. Tåler fugebevegelser på ± 30%. Oppfyller kravene til ISO 11600 (F/G 25 LM).

600 ml Hvit	V.no-300377
600 ml Grå	V.no-300378



BRANFUGEMASSE Dana A560 Akryl



Dana A560 Passiv Brannfugm.

Brannfuge A 560 er en elastoplastisk vannbasert fugemasse på akryldispersjonsbasis.

Brannfuge A 560 inneholder ingen organiske løsningsmidler, halogener eller asbest.

Brannfuge A 560 er testet iht. retningsslinjene i EN-1366-4

300 ml hvit	V.no-174409
600 ml Hvit	V.no-174416

FUGEMASSE Dana 534 Polyurthane

Dana 534 Polyurethane fugelim

En hurtighærdende 1-komponent høyelastisk polyurethanfugemasse, til limning og tætning indenfor byggeri og industri. Har høy ældningsbestandighet og er overmalbar.

300 ml Brun	V.no-174879
300 ml Sort	V.no-174878



FUGEMASSE Dana 524 MS-Polymer Combi-flex



Dana 524 MS polymer Fugemasse Combi-flex

Høyelastisk MS-polymer fugelim til bruk i bygg og industri, herder ved en reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, Tåler fugebevegelser på ±25%. Kan overmales.

290 ml Klar	V.no -175115
290 ml Grå	V.no -300560
290 ml Hvit	V.no -300561
290 ml Sort	V.no -300562

FUGEMASSE Dana 522 MS-Polymer

Dana 522 MS Polymer Fugemasse MS-polymer fugemasser, Fugemassen herder ved en reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, der kan oppta bevegelser på op til +/- 25 %.

290 ml Grå	V.no -300555
290 ml Hvit	V.no -300556
290 ml Sort	V.no -300557
290 ml Brun	V.no -300558

600 ml Hvit	V.no -300559
600 ml Grå	V.no- 300554



FUGEMASSE Dana 526 MS Polymer



Dana 526 MS-Polymer

MS-polymer fugemasser, der kombinerer de beste egenskaper fra silikon - og polyurethanfugemasser. Fugemassen hærder ved en reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge. Er i overensstemmelse med reglerne EC No 1935/2004

290 ml Hvit	V.no- 300565
290 ml Sort	V.no- 300566
290 ml Grå	V.no- 300567

FUGEMASSE Dana 557 Acryl



Dana 557 Acryl Fugemasse

Acrylfugemasse 557 er en plastelastisk 1-komponent vannbasert fugemasse som kan overmales . Anvendes til fuging omkring dør og vinduer, samt til utfylling av revner, pladesamlinger, rørgjennomføringer m.m.

300 ml Hvit	V.no- 300340
-------------	--------------

FUGEMASSE Dana 512 Våtromsilikon



Dana 512 Våtromsilikon
En nøytral høyelastisk fugemasse. Den herder ved reaksjon med luftens fuktighet. Er ikke overmalbar.
Hardhet: ca 18-22 shore A
Elastisitet: +/- 25 %
Temperatur: ca -40 til + 120 °C
Vann: Tåler konstant påvirkning av vann (ikke til akvarier).

300 ml Antrasitgrå V.no- 300355

SMALFUGEMASSE Dana 509 Akryl



Dana 509 Akryl fugemasse.

Transparent - Beskytter mot vanninntrenging. Smalfuge 509 er en plastelastisk smalfugemasse på basis av acryldispersion, den kan oppta fugebevegelser på opp til 20 %. Velegnet som fugelim til f.eks. tre, murverk, betong mm, Overmalbar.

300 ml V.no-100458

FUGEMASSE Dana 510 Universal



Dana 510 Universal Fugemasse
All-round, nøytral høyelastisk fugemasse. Den herder ved reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge som kan oppta bevegelser på opp til 25 %.
Velegnet mot glatte flater som f.eks. gass, emalje, hard PVC, rustfritt stål m.m .

Transparent V.no- 100182
Hvit V.no- 100215

SILIKON Dana 514 Universalsilikon



Dana 514 Universalsilikon

er en nøytral høyelastisk fugemasse. Den herder ved reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge der kan oppta bevegelser på op til 25 %.

300 ml V.no- 773647

FUGESKUM Dana 583 Helårsskum



Dana 583 Fugeskum NBS PU
Anvendes ned til -10 °C, til NBS-pistol
NBS PU Helårsskum 583 til NBS Pistol er spesielt utviklet til presisjonsarbeid med fuger, ved temperaturer ned til -10 °C. Ved hjelp av pistolen oppnås en kontrollert ekspansjon, der gjør det lettere og påføre den rette mengden.

750ml V.no- 300305

FUGESKUM Dana 580 Byggskum



Dana 580 Byggskum Isocyanatfri
Fugeskum med 0 % isocyanat, fleksibel og isolerende.
Byggskum 580 er en ny type fugeskum, helt uten isocyanater, og basert på den nyeste teknologi, som gir flere unike egenskaper: Permanent mer elastisk enn tradisjonelt fugeskum.
Overmalbar

500 ml V.no- 300306

KONSTRUKSJONSLIM Dana 293 Hurtiglim



Dana 293 Konstruksjonslim

All-round hurtigherdende monteringslim. Konstruksjonslimen er en ekstra sterk monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Anvendes til montering av veggplater, paneler, lister m.m.
Særlig velegnet til limning av undergulv av bl.a. sponplater.

300 ml V.no- 174414

TRELIM Dana 465 Frostsikker



Dana 465 Trelim Vinter

Frostsikker, all-round PVAc lim for innendørsbruk.
Velegnet til liming av tre ved temperaturer ned til -10°C

750ml V.no- 300326

TRELIM Dana 490 Innendørs



Dana 490 Trelim Innendørs bruk.
Utfyllende og hurtig PVAc trelim med lang åpentid til kald- og varmliming (brukstemperatur: +10 - + 70°C.) av tre, sponplater, pap og papir. Oppfyller kravene til D2 i.h.h.t. EN 204/205.

100 ml V.no- 172484
750 ml V.no- 172480
5 kg V.no- 172479

TRELIM Dana 430 Fuktbestandig Ute



Dana 430 Trelim Fuktbestandig

En-komponents, fuktbestandig PVAc-lim til kald- og varmliming (brukstemperatur +10°C - +90°C) av tre. Limet oppfyller kravene til D3 i.h.t. EN 204/205.

750ml V.no- 175859

TRELIM Dana 421 Vannfast



Dana 421 Trelim vannfast

1-komponent fugtherdende polyurethanlim, spesielt velegnet til limning av tre med høy fuktighets innhold samt til limning av metal, hård plast, ekspanderet polystyren (flamingo), keramiske materialer m.m.

750ml V.no-100401

TRELIM VINTER DANA 465



Dana 465 Trelim Frostsikker

Frostsikret all-round innendørs PVAc trelim, som er velegnet til limning ved temperaturer helt ned til -10 °C. Tåler oppbevaring ned til -40 °C.

750ml V.no - 300326

KONTAKTLIM DANA 281



Dana 281 Kontaktlim

Kontaktlim 281 er en all-round neoprenbasert lettflytende kontaktlim til liming av tette flater, samt liming hvor det ønskes øyeblikkelig høy styrke.

40ml V.no - 338061
150ml V.no- 294829
1l V.no- 174788

KONTAKTLIM Dana Tac Aqua 288



Dana 288 Kontaktlim Aqua

DanAtac Aqua Contact 288 er en vannbasert kontaktlim, basert på forsterket neoprengummi. Anvendes til limning av både sugende og tette materialer

1L V.no- 100306
5L V.no- 100307

KONTAKTLIM Dana 283 Spraylim



Dana 283 Kontaktlim-Spray

En all-round SBR-basert kontaktlim i en handy sprayflaske, utviklet til vedvarende limninger.

200ml spray V.no- 175849

GLATTEVÆSKE Dana 901 Spray



Dana 901 Glattevæske ffuger

Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser. 901 er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl. Den minimerer risikoen for fugeslip og gjør at fugemassen kleber mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte fugepinner.

250ml Spray V.no- 100128

SMELTE LIM Dana 815-816

Dana Smeltelim 815-816



Universal smeltelim i stenger
Limstengerne er universelle smeltelim i stenger med en diameter på 12 mm :

12mm Transp V.no 302481
12*300ml gul 25kg V.no302486

PISTOL Smeltelim 12mm

Dana Pistol Smeltelim220W

Limstaver som passer er DANA 815og 816



Pistol V.no- 302483

MONTASJE EKSTRA Dana 292 Hurtigherdene

Dana 292 Montasjelim Ekstra



Montage Ekstra 292 er en phthalatfri fuktherdende montasjelim, som er særdeles velegnet til oppsetning av speil, panel, trappeforkanter m.m.

290ml Sort V.no- 100408
290ml Grå V.no- 100409
290ml Hvit V.no- 100181

TEKSTILLIM Dana 327 Tekstillim

Dana 327 Tekstillim



Tekstillim 327 er en vannbasert naturgummilim til limning av tekstiler, f.eks. arbeidstøy, møbelstoff, lær, skinn og skumgummi.

40ml V.no- 100410
250ml V.no- 100411

EPOXY LIM Dana

Dana Epoxy lim dobbelsprøyte



Hurtigherdende to-komponents epoxylim i praktisk dobbelsprøyte. Brukes til jern, aluminium, stein, keramikk, glass, betong m.m., overalt der det stilles store krav til styrke, vannfasthet og temperaturbestandighet.

24ml V.no- 174888

PVC RØRLIM Dana 309

Dana 309 Rørlim f/PCVC-ABS



PVC Rørlim 309 er en spalteflytende lim for PV /ABS, Produktet er hurtig herdende , spesielt utviklet til profesjonelt bruk.

150ml V.no- 300384

FUGEPISTOL H-14 Dana f/patroner

Dana fugepistol for patroner 290-310ml



Lakkert med plasthåndtak. Trunnløs frammatting. Modell for 0,3 l patroner.

V.no- 300390

FUGEPISTOL TRYKKLUFT DanaT-16-22X

Dana Fugepistol Trykkluft



Høykvalitets pistol for luft tilkobling T16- for patron. T22 for pose.

T16 f/patron V.no- 300395
T22 f/poser V.no- 300396

FUGEPISTOL Dana H45



Dana Fugepistol H45 f/Patron
Fugepistol i ekstra høi kvalitet, frem-
stillet av aluminium og
overlakkert stål.Proff.

V.no- 172460

FUGEPISTOL Dana H2



Dana Fugepistol H2 f/Poser

Fugepistol i ekstra høi kvalitet, frem-
stillet av aluminium og
forkrommet stål. H-2 kan
anvendes til 600 ml poser samt til
suging fra spann .

V.no 172461

RENSEVÆSKE Dana f/fugeskumpistol




Dana 599 Renseveske for pistol

500ml V.no- 146697

GLASS TETNINGSLIST Kiso 141 Dana

Dana Tetningslist Kiso 141 EPDM
m/tape .

Tetningslist for dører og vinduer i tre.



2*8-225m	V.no- 174402
3*9-150m	V.no- 174403
4*9-125m	V.no- 412428
4*10-125m	V.no- 174404

BUTYLBÅND Kiso 380



Dana Butyband Kiso 380

Selvklebende tetningslist mellom
termoglass, glasslister og karm
itrevindu.

3*10mm-22m V.no 300470
4*19mm-16m V.no 300472

BUNNFYLLINGSLIST Dana 980 Polyetylen

Dana 980 Bunnfyllingslist

Fugebånd 980 anvendes som under-
lag ved fugning med elastiske fuge-
masser, for at sikre korrekt dimensio-
nering samt at fugemassen ikke hef-
ter i fugens bun



Ø10mm*50m	V.no- 174183
Ø13mm*50m	V.no- 174184
Ø20mm*50m	V.no- 174186
Ø40mm*120m	V.no- 174190

BUNNFYLLINGSLIST Dana 980 Polyetylen

Dana 980 Bunnfyllingslist (store
lengder)

Fugebånd 980 anvendes som under-
lag ved fugning med elastiske fuge-
masser, for at sikre korrekt dimensio-
nering samt at fugemassen ikke hef-
ter i fugens bun

Ø10mm*600m	V.no 179670
Ø13mm*400m	V.no-179671
Ø16mm*250m	V.no-179681
Ø20mm*150m	V.no-179682



BUNNFYLLINGSLIST Dana 981 Polyetylen

Dana 981 Bunnfyllingslist

Fugebund 981 anvendes som under-
lag ved fugning med elastiske fuge-
masser, for at sikre korrekt
Dimensionering.

Ø20*1m pk a200stk	V.no 100148
Ø25*1m pk a100stk	V.no 100149
Ø30*1m pk a100stk	V.no 100152
Ø40*1m pk a50stk	V.no 100155



SPARKEL Dana 631 Universal



Dana 631 Sparkel Universal

En fylldig vannfast og hurtigtørkende sparkelmasse. Den er hurtig og god å arbeide med.

Velegnet til sparkling av nesten alle overflater, som f.eks. glassfiber, tre, betong og metall, såvel inne som ute.

170ml hvit V.no- 122386

FINSPARKEL Dana 615 Acryl



Dana 615 Finsparkel Acryl

Finsparkel 615 er en acrylbasert finsparkelmasse til innendørs bruk . Er velegnet til overmaling med maling i mange glans varianter

200 ml V.no- 101677

FUGEPISTOL SKJELETT METALL



Lett og hendig fugepistol av god kvalitet. Sikrer jevn fremføring av fugemasse. Utstyrt med utløsermekanisme for å redusere trykket på fugepatronen, slik at man unngår uønsket søl.

Pistol V.no-294710

FUGEPISTOL B600 Dana



Dana fugepistol f/patron og poser

Den nyeste teknologi innenfor Professional fugepistoler er samlet i B-600, der er en batteridrevet lettvekts pistol utenstempelgang. Batteriet rekker til ca. 30 poser eller 50 patroner på en oppladning

Pistol V.no- 100157

TEC7 MS Polymer Fug&Lime masse



Tec7 erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitær-fugemasse, akryl, butyltetting, natemasse og vinduskitt! Limer, fuger og fester til «alt» .

300ml Hvit V.no 174848
300ml Sort V.no 174847
300ml Grå V.no 174849
300ml L.Grå V.no 174852
300ml Trans. V.no 174853
300ml Eik V.no 300525

TEC7 Cleaner



Tec7-Cleaner er et universalt -rense, avfettings-og fugeglattmiddel. Den inneholder ikke aromatiske eller klorinerte løsemidler, og er derfor sikker i bruk på de fleste overflater.Tec7-Cleaner har en nøytral lukt av løsemiddel.

Spray 500ml V.no- 174863

SITRUSRENS Tingstad



Tingstad Sitrusrens

400 ml spray Rensemiddel og limfjerner

400 ml V.no 175855

Scotch® Pro Emballasjetape 371, Klar



Gummilim kleber raskt til en rekke typer kartonger. Ryggen former seg rundt kanter og grove områder for en tett forsegling. Motstår kantriving og splitting for å holde innholdet sikret.

38mm x 66m V.no 101822

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M™ Scotch® H-180 Hånddispenser



3M™ Scotch® H-180 Hånddispenser er en robust, håndholdt tapedispenser som er enkel å bruke. Til lukking av vanlige esker. Den har en justerbar tapebrems som gir mulighet til å kontrollere stramming og mating. H-180 hånddispenser er laget av plast og metall og kan brukes til tape opptil 50 mm bredde

V.no- 174423

Scotch® Emballasje-glassfibertape 8956



Den garanterer at veldig store emballasjer (til for eksempel husholdningsapparater) lukkes godt. Ekstra sikkerhet: På grunn av glassfiber i lengderetningen er det ikke lett å rive i stykker tapen i den horisontale delen.

19mm x 50m V.no-7000035364

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M™ Lerretstape 3939 Scotch



Lerretstape i industriklassen for skjøting, maskering, lapping, tetning og sømning. Høy strekkstyrke gir sikkert hold under belastning. Tykt gummilim fester seg til de fleste grove og jevne overflater og gir tett forsegling. Sølvfarget polyetylenoverflate motstår slitasje, avskalling og vann. Godt valg for opphenging av polyetylenlender for avgrensning

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

SØLV 48mmx55M V.no-338445

3M™ Aluminiumsfolietape 1404



Fukt- og kjemisk bestandighet. Forsegler og beskytter mange følsomme komponenter og overflater. Bidrar til å beskytte plastkomponenter mot deformasjon som skyldes varmpåvirkning. Øker synbarheten ved å forsterke lyskilder. Beskytter deler mot skade fra ild- og flammepåvirkning. Motstår UV-degradering, og gir langvarig bruksverdi.

SØLV 50mmx55M V.no-338483

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M Dual Lock™ SJ355D Kraftig borrelås, Sort



Sort festesystem med soppformede stiler og en bakside med et trykksensitivt akryllim. Type 250 passer til Type 170, 250 eller 400. Lukkes med et hørbart knepp. Fem ganger strekkraften til vanlige festesystemer med kroker og løkker. Åpnes og lukkes 1000 ganger før det mister 50 % av den opprinnelige strekkraften.

For andre bredder & lengder ta kontakt

2 x 25mm x 5m V.no 338519

3M Dual Lock™ SJ356B Kraftig borrelås Klar



Klar borrelås med soppformede festehoder og klar akryl trykkfølsomt lim. Type 250 kan pares med Type 170, 250 eller 400. En "klikkelyd" høres når de to delen sammenføres. Fem ganger styrken til tradisjonell "Krok/Løkke" borrelås. Kan åpnes og lukkes 1000 ganger før 50% av den originale styrken reduseres

25mmX2.5m V.no- 338521

3M Scotchmate™ SJ-352D Borrelås, Sort



Baksiden har en gummibasert tape med høy ytelse designet for innendørs bruk som krever middels temperaturmotstand. Gir fast klebing til en rekke overflater. Slitesterkt for tusenvis av lukninger. Egnert for en rekke industrier som transport, elektronikk, kontorutstyr, butikkmontering og skilt både inne og ute.

25mm x 5m V.no-338520

For andre bredder & lengder ta kontakt

3M Dual Lock Borrelås, Sort



Baksiden har en gummibasert tape med høy ytelse designet for innendørs bruk som krever middels temperaturmotstand. Gir god vedheft til en rekke overflater.. Slitesterkt for tusenvis av lukninger. Rask festing bidrar til å redusere produksjonstid og -kostnader. Best egnet til bruk innendørs.

25mmX1.25m V.no- 338522

3M™ Limoverføringstape dobbelsidig 9473



VHB™ overføringstape har en tynn profil, som kombinert med sterke akryllim gir holdbare sammenføyninger. Gjennomsiktig og ideell for mange industrielle bruksområder både innvendig og utvendig, og kan erstatte nagler, punktsveiser, flytende lim og andre permanente limtyper. Kortsiktig temperaturløselighet på opptil 260 °C, tåler driftstemperatur på opptil 149 °C.

19x55 M V.no- 338420

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M™ VHB™ Dobbelsidig tape 4950P



Den raske og enkle permanente festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir sammenføyning ved kontakt og umiddelbar styrke for håndtering. Nesten usynlig festing holder overflaten jevne. Hvit, 1,1 mm, lim for generelt bruk på begge sider av en fast skumtype, fester seg til mange overflater med høy overflateenergi.

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

19mmX 33 M V.no-338430

3M™ VHB™ Dobbelsidig tape 4910F, Klar



Den raske og enkle permanente festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir sammenføyning ved kontakt og umiddelbar styrke for håndtering. Klar, 1 mm tykk, med lim for generelt bruk og formbar akrylskumkjerne for god ytelse i en rekke applikasjoner, spesielt på overflater med høy overflateenergi.

19mm x 33M V.no-338499

For andre bredder & lengder ta kontakt

3M™ VHB™ Dobbelsidig tape 4910F, Klar



Rask og enkel permanent heftemetode som gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim hefter ved kontakt og gir umiddelbar håndteringsstyrke. Klar, 1 mm tykk, universallim og fast akrylskumkjerne som gir god ytelse i en rekke bruksområder, spesielt på substrater med høy overflateenergi

19 mm x 11M V.no- 100294

3M™ VHB™ Dobbelsidig tape 5952F, Sort



Den raske og enkle permanente festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir sammenføyning ved kontakt og umiddelbar styrke for håndtering. Sort, 1,1 mm tykk tape, med et modifisert akryllim og svært formbar akrylskumkjerne som fester seg til et bredt spekter av substrater, inkludert de fleste typer pulverlakk og ujevne overflater.

19mm x 33M V.no- 100291

For andre bredder & lengder ta kontakt

3M™ VHB™ Dobbelsidig tape 5952F, Sort



Den raske og enkle permanente festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir sammenføyning ved kontakt og umiddelbar styrke for håndtering. Sort, 1,1 mm tykk tape, med et modifisert akryllim og svært formbar akrylskumkjerne som fester seg til et bredt spekter av substrater, inkludert de fleste typer pulverlakk og ujevne overflater.

19 mm x 13M V.no- 100292

3M™ Maskeringstape BCSR 101E



Maskeringstape 101E holder seg på plass rundt hjørner og over ruglete overflater. Limet fester seg umiddelbart til papir, metall, tre, plastikk, glass, malte, og andre rene overflater uten at den krøller og løfter seg. Lett å fjerne uten at den ryker, eller etterlater limrester.

18mmx50M V.no- 338470
24mmx50M V.no- 338472
36mmx50M V.no- 338474
48mmx50M V.no- 338476

3M™ Maskeringstape 201E



Maskeringstape 201E er den tøffe maskeringstapen i det daglige arbeidet. Tapen er av kreppt papir som gjør at den er enkel å forme og rive, samt at den trekkes lett av rullen uten å splintre eller dele seg. Fester til mange forskjellige overflater .

18mmx50M V.no- 173500
24mmx50M V.no- 174006
36mmx50M V.no- 174259
48mmx50M V.no- 174007

3M™ Maskeringstape 301E



Industriell innendørsbruk. Kraftig tykkelse på krepptapiret for rette malingslinjer, og for at maling ikke trekker gjennom tapen. Ren og enkel fjerning etter herdesyklus. Bestandig mot løsemidler og fuktighet

18mmx50M V.no- 302406
24mmx50M V.no- 302404
36mmx50M V.no- 302407
48mmx50M V.no- 302405

3M™ Scotch® Fine Line Maskeringsteip 218



3M™ Scotch® Fine Line Maskeringstape 218 er en tynn grønn tape av polypropylen med gummilim som gir et godt resultat.

Passer godt til maskering av rette linjer. Ryggmaterialet strekkes lett i runde kanter og kan enkelt rives med hendene. Kan tapes over akryllakk og tillater hurtig overmaling med liten sjansje for skader på underlag

19mmx55M V.no- 338460

3M™ Maskeringstape 401E



Høykvalitetes industriell maskeringstape for innendørs bruk.

Kraftig kreppt papir for rette malingslinjer, og for at maling ikke trekker gjennom tapen. Kraftig bakside for bedre holdbarhet. Tåler temp opp til 140C i en time.

24mmx50M V.no- 175802
36mmx50M V.no- 175803
48mmx50M V.no- 175804

SCOTCH® maskeringstape 2090 blå, langtid



Tapen er UV- og vannbestandig og kan brukes til en rekke formål innen profesjonell maskering. Den hefter til de fleste overflater uten gjennomfarging, slik at du får rene malekanter. Tapen kan enkelt fjernes fullstendig etter 14 dager.

18mmx50M V.no- 338468
25mmx50M V.no- 338473
48mmx50M V.no- 338471

3M™ Maskeringstape for pulverlakkering



Maskeringstape for pulverlakkering 8902 er en tynn, blå polyestertape med silikonbasert lim som tåler høy varme. Tapen er lett å fjerne og er utformet med tanke på situasjoner med høy temperatur og stort press. Passer godt til pulverlakkering. Fjernes enkelt og rent fra overflater av anodisert aluminium, rustfritt stål og glass etter fem timer på 177°C. 0,09 mm tykkelse.

50mmx60M V.no- 338502

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

Scotch® Maskeringstape 3434, Blå



Premium maskeringstape i kreppt blått papir. Enestående motstandsdyktighet overfor løsemidler og vann. Fester godt og er likevell enkel å fjerne. Utviklet for å kunne brukes på de fleste applikasjoner i lakkverkstedet og tåler opp til 110°C

48mmx50M V.no- 338475

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M™ Byggfolietape 4828 (SITAC-godkjent)



Transparent polyetylentape som brukes for å feste, skjøte og reparere byggfolie. Tapen er SITAC-godkjent og P-merket for skjøting av aldriingsbestandig byggfolie (luft- og fuktsperre). Tapen er fukt, kulde og UV-bestandig samt aldriingsbestandig. Fungerer som diffusjonssperre rundt vinduer og dører.

50mmx25M V.no-338488

3M™ Dampsperr tape 8067E SITAC-godkjent



Patentert tape som brukes til permanent lufttetting i overganger, skjøter og gjennomføringer. Tapen er SITAC-godkjent og P-merket for skjøting av aldriingsbestandig byggfolie (luft- og fuktsperre). Tapen hindrer fukt i bygningene, fester til de fleste byggematerialer og kan monteres i temperaturer ned til -18°C.

50mm x 25M V.no-338489

3M ELEKTRO -ISOLERINGSTAPE 33+



Svært formbar med god fleksibilitet – for fukttett elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimalt volum. Holder et høyt ytelsesnivå i temperaturer opp til 105 °C. Passer for kaldværsbruk ned til -18 °C, uten å bli sprø. UL-, CSA- og VDE-godkjent.

Sort 19MMX20M V.no-338493

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl elektrotape



Gir god motstand mot slitasje, syre, baser og varierende værforhold – inkludert sollys. Gir høy elektrisk styrke. Holder et høyt ytelsesnivå i temperaturer opp til 90 °C. Tape for profesjonell bruk.

GUL/GRØNN 15mmx10m V.no 338625

3M™ 767i Varseltape



Bruk den til alle ikke-kritiske bruksområder. Med en formbar bakside er denne vinyltapen ideell til bruk på kurvede og ujevne overflater. Gummilim med god umiddelbar klebing på mange overflater. Opprettholder skarpe farger over tid for holdbar kvalitet. Pr. rull 50mm x 33M



Gul/Sort V.no-338503
Rød/Hvit V.no-338504

Sperrebånd rull a 500 M



Sperrebånd i rød/hvit eller gul/sort for avsperring og oppmerking. Leveres i meget hendig dispenser som gjør avrullingen enkel. Sperrebånd i Polyeterlen. 75mm x 500M pr rull

Gul/ Sort V.no– 302366
Rød/Hvit V.no– 302365

3M™ Safety-Walk™ 310 Myk type , Svart



3M Safety-Walk™ Myk type. Selvklebende sklisikkert belegg som gir en myk, komfortabel, hygienisk og sklisikker overflate, for barfot- eller lett skotrafikk. Kan bl.a. brukes i omkleddingsrom, bad, dusj, rundt svømmebasseng, båter og vannsportsutstyr .

25mmx18,3M V.no-175127

For andre bredder & lengder, ta kontakt .

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 74– Skumplast



Konstruert spesifikt for skum og stoff
Påføres med et løkkespraymonster
optimalisert for skuminnfesting.
Leverer profesjonell, industriell styrke
for krevende anvendelser.
Gir rask og aggressiv klebing for rask
sammenføring av vedheft med høy
belastning.

500ml V.no-338050

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 75



Fingerspissfølelse, målrettet kontroll
sikker minimalt med overspray, søl og
rengjøring. Formulering med lite
inntrekking gjør at den fester sarte
substrater uten at materialet
ødelegges. Limet holder seg klebrig
slik at materialer kan tas av og settes
på gjentatte ganger. Formuleringen
gir ikke avfarging eller flekker, men
påliteleg og effektiv ytelse.

500ml V.no-338040

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 80



Limer de fleste typer gummi og vinyl
Høy styrke og høy temperaturmot-
stand.
Kan brukes for innvendige tak i biler
Tørker raskt, kleber raskt.

500ml V.no-338054

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 90-Sterk



Hurtigtørkende, transparente spray-
lim som hefter til betong, treverk,
MDF, laminater, polyetylen og mer.
Det ekstremt sterke vedheftet gir deg
hurtige resultater for å sikre at pro-
sjekter går fremover. Denne industri-
elle formelen er enkel å dosere og
påføre direkte på overflater og mate-
rialer og gir ekstra fordel med høy
varme og fuktighetsbestandighet.

500ml V.no-338056

Pervaco Merkespray Fluo f/oppmerking



Merkespray av høyeste kvalitet som
kan brukes i alle retninger. Multifunk-
sjon – kan brukes i alle retninger.
Renner ikke, men "bygger" fargen
utover. Tørker omgående
Meget høy synbarhet . Garantert å
tømme boksen 100% inntil 3 år fra
kjøpsdato. Ideell til industri og
Anlegg.

500ml Rød V.no– 295055
500ml Orange V.no– 295056
500ml Gul V.no– 295057

Spray Industrilakk /Maling

Ekte industrimaling på sprayboks!
Profesjonell rusthindrende spraylakk
for vedlikehold og reparasjon. Til
bruk innen industri, landbruk, off-
shore og verksted.. Ta kontakt for
andre RAL farger.



400ml Blå V.no– 294868
400ml Rød V.no– 294874
400ml SortMatt V.no– 294875
400ml Gul V.no– 294878

Øvrige kataloger i vårt tilbehør sortiment:

KJEMI

LOCTITE – TEROSON

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen kjemi fra Henkel (Loctite & Teroson)

Har du spørsmål, kontakt Tingstad
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



GJENGLÅSING



FUGEMASSE



LIM



KJEMI

VALVOLINE - TRIBOTEC - OKS - CRC

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen kjemi fra bla. Valvoline, Tribotec, OKS og CRC.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



TECTYL



RUSTLØSER



KJØLESPRAY



LYKTER & BATTERIER

INDUSTRIELT BRUK

En oversikt over våre bestselgende lykter og batterier.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



BATTERIER AAA



HODELYKT-OPPLADBAR



TO LYSKILER OG MAGNET



MALERUTSTYR

INDUSTRIELT BRUK

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen vårt sortimentet av malerutstyr.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



FLAT PENSEL



FILLER



RADIATORPENSEL



Øvrige kataloger i vårt tilbehør sortiment:

HÅNDVERKTØY

HULTAFORS - BACHO - OLFA

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen håndverktøy fra noen utvalgte leverandører, bla. Hultafors og Bacho. Har du spørsmål eller finner du ikke akkurat det du søker, ta kontakt med vårt kundesenter.

Kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



MÅLEBÅND



BACHO HÅNDSAG



OLFA KNIVER



TINGSTAD

HÅNDVERKTØY

Bondtools-Wera-Knipex

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen håndverktøy bla. fra Bondtools, Knipex og Wera.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS


Telf 70 17 77 00
Mail: ordre@tingstad.no
www.tingstad.no



TENGER—KNIPEX



PIPER & SKRALLER BONDTOOLS



BITS & SKRUGJERN-WERA



TINGSTAD

MEGABOARD

Flammehemmende og beskyttende tildekning

Tingstad AS introduserer Visqueen Megaboard® fra Englands største produsent av beskyttelsesplater i Norge.

Visqueen Megaboard® er en lett, giftfri flammehemmende beskyttelsesplate i plast som er godkjent i hht LPS 1207. Designet for både horisontal og vertikal beskyttelse av vegger, bjelker, søyler, gulv og dører. Visqueen Megaboard® beskytter keramikk, tre, marmor og flislagte overflater under oppussing og ferdigstilling av prosjekter. Visqueen Megaboard® kan enkelt kuttes i form og størrelse, bøyes for å passe rundt hjørner, og holdes på plass ved hjelp av Visqueen JointingTapes.

Megaboard® selges i paller a 500 stk.



Varenr	Beskrivelse	m ²	Pall	m ² / pall
309830	Megaboard plate 2440 x 1220 x 2mm	2,98	500 stk	1490
309831	Megaflim Flame Retardant Tape 75mm x 33m			



TINGSTAD

ordrer@tingstad.no
70 17 77 00

Tingstad AS
Boks 1504
Brevika Industrivei 4
6025 ÅLESUND

HMS

3M-GRANBERG-ARBESKO

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen vern & HMS produkter fra noen utvalgte leverandører. Har du spørsmål eller finner du ikke akkurat det du søker, ta kontakt med vårt kundesenter.

Kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



Vernesko



Hørselvern



Hansker



TINGSTAD



TINGSTAD AS | ADDRESS: Box 1504, NO-6025 ÅLESUND, Norway | BUSINESS ENTERPRISE: NO 961 138 329 VAT (MVA)
www.tingstad.no | PHONE: +47 70 17 77 00 | FAX: +47 70 17 77 01 | email: office@tingstad.no

A KOPPERNÆS COMPANY

