

KJEMI

LOCTITE – TEROSON

I denne katalogen finner du et
utvalg av våre mest omsatte
produkter innen kjemi fra Henkel
(Loctite & Teroson)

Har du spørsmål, kontakt Tingstad
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

ordrer@tingstad.no



GJENGELÅSING



FUGEMASSE



LIM

LOCTITE SI 5980 Flenstetningsmiddel



LOCTITE SI 5980

Flenstetningsmiddel - utmerket limstyrke. Ideelt for bruksområder som involverer store spalter. Svært oljebestandig.

100 ml—V.no 296896
200 ml—V.no 100357

LOCTITE 510 Pakningsprodukt.



LOCTITE 510

Pakningsprodukt - Høy temperaturbestandighet og kjemisk motstandsdyktighet. Perfekt til bruk på stive flenser.

50ml — V.no. 174531
160 ml—V.no. 174532 (patron)

LOCTITE 574 Pakningsprodukt.



LOCTITE 574

Pakningsprodukt - universal. Perfekt til maskinbearbejdede og stive flenser av metall

50 ml - V.no 296312
160ml— V.no 296314 (patron)

LOCTITE 573 Pakningsprodukt.



LOCTITE 573

Pakningsprodukt - langsom herding. Perfekt til maskinbearbejdede og stive flenser av metall.

50 ml— V.no 296306
250ml—V.no 296308

LOCTITE 5188 Pakningsprodukt.




LOCTITE 5188

Pakningsprodukt - meget god oljeteranse og kjemisk motstandsdyktighet. Universal. Meget fleksibel.

50 ml - V.no 100145
300 ml- V.no 269325

LOCTITE SI 5900 Pakningsprodukt



LOCTITE SI 5900

Silikonbasert pakningsprodukt egnet til en rekke underlag. God bestandighet mot olje og sammenføyningsbevegelse.

300ml—V.no 174565

TEROSON MS 930 Fugemasse myk



TEROSON MS 930 Myk.

Enkomponent, hvit, grå eller svart, tiksotropisk silanmodifisert polymerbasert tetningsmiddel/lim. Universalprodukt med god primerløs vedheft.

Hvit 310 ml—V.no 174575
Grå 310ml— V.no 174574
Sort 310ml— V.no 174573

TEROSON MS 939 lim & fug sterk



TEROSON MS 939 Sterk

Svært allsidig industrilim med elastisk limstyrke og rask hinnedannelse.

Hvit 290 ml—174577
Grå 290 ml -174576
Sort 290 ml—296569

LOCTITE LB 8005 Remrens spray



LOCTITE LB 8005

Klart, gult, løsemiddelbasert **smøremiddel** som kan brukes på alle typer reimer, og spesielt reimer som brukes i biler og industrielle drivlinjer.

400 ml - V.no 174605

LOCTITE SF 7063 Delerens - universal



LOCTITE SF 7063

Delerens - universal. Til bruk før liming og tetting. Etterlater ingen rester.

150 ml- V.no 296502
400 ml- V.no 296504

10 L - V.no 296505 (kanne)

LOCTITE SF 7070 Delerens for plastdeler



LOCTITE SF 7070

Løsemiddelbasert (ikke-CFC), universal **delerens for plastdeler**. Fjerner tungoljer uten å risikere spenningsprekker.

400 ml - V.no 296506

LOCTITE 7840 rense- og avfetningsmiddel



LOCTITE SF 7840

Delerens - universal Biologisk **nedbrytbart rense- og avfetningsmiddel**. Kan fortynnes med vann.

750 ml-V.no 174541

5 L - V.no 174542 (kanne)

LOCTITE 603 Fastsettnng –perfekt for lager



LOCTITE 603

Fastsettnngsprodukt - kraftig. Perfekt til lagre. For bruk på lagre og tett-sittende sylindriske deler. Høy oljebestandighet.

50 ml - V.no 296252
250 ml- V.no 296254

LOCTITE 620 Fastsettnng – høytempt



LOCTITE 620

Fastholdingsmasse - **kraftig**.

Festing av **sylindriske deler**. Høy temperatur-bestandighet.

50ml — V.no 296256

LOCTITE 638 Fastholdingsmasse - kraftig



LOCTITE 638

Fastholdingsmasse - kraftig. For liming av **sylindriske dele**. Universal. Hurtigherdende.

50 ml - V.no 296260
250 ml - V.no 174538

LOCTITE 641 Fastholdingsmasse - middels



LOCTITE 641 Fastholdingsmasse -

middels sterkt. Hvis demontering er nødvendig. Festing av **sylindriske deler**. Perfekt til deler med behov for demontering på et senere tidspunkt.

50ml — V.no 296272

LOCTITE 648 Fastholdingsmasse - kraftig



LOCTITE 648

Fastholdingsmasse - kraftig.
Høy temperaturbestandighet. For
festing av **syndriske deler** Perfekt
til å holde på plass deler med
toleransepassing eller fast pasning.

5 ml - V.no 296278
50 ml - V.no 296280
250 ml - V.no 296321

LOCTITE 275 høy styrke store gjenger



LOCTITE 275

Grønt metakrylat-basert gjengelå-
singslim med høy styrke og høy
viskositet, egnet på store gjenger.

50 ml - V.no 174445

LOCTITE 222 Gjengelåsingslim - lav styrke



LOCTITE 222

Gjengelåsingslim - lav styrke. Enkel
demontering. Egnet for alle
gjengemonterte enheter.

10ml - V.no 296210
50ml - V.no 296212
310ml - V.no 296214

LOCTITE 243 Gjengelåsingslim mid.



LOCTITE 243

Gjengelåsingslim - middels sterkt.
Universal. Egnet for alle
gjengemonterte enheter

5 ml - V.no 296218
10 ml - V.no 296220
50 ml - V.no 296222
250ml - V.no 296224

LOCTITE 262, gjengelåsingslim medi/sterk



LOCTITE 262

Tikotropisk metakrylat-basert
gjengelåsingslim med middels/høy
styrke som fluorescerer under UV-lys
for lettere overvåkning.

50 ml - V.no 146192

LOCTITE 270 Gjengelåsingslim sterk



LOCTITE 270

Gjengelåsingslim - meget sterkt.
Permanent låsing. Egnet for alle
gjengemonterte enheter

10 ml— V.no 296230
50 ml— V.no 296232
250 ml—V.no 296234

LOCTITE 272 Gjengelåsing høy temo.



LOCTITE 272

Rødt metakrylat-basert gjengelåsing-
slim med høy styrke, middels
viskositet og høy temperatur-
bestandighet.

50 ml- V.no. 174444

LOCTITE 290, penetrerende låselim



LOCTITE 290

Gjengelåsingslim - middels/meget
sterkt. Perfekt til låsing av
forhåndsmonterte festeanordninger.

50 ml—V.no 296242

LOCTITE 2400, Gjengelåsingslim - middels

LOCTITE 2400



Gjengelåsingslim - middels sterkt.
«Hvitt» materialsikkerhetsdatablad,
uten merking Eget for alle gjenge-
monterte enheter

50ml - V.no 100141
250 ml - V.no 100142

LOCTITE 2700 Gjengelåsingslim - sterkt.

LOCTITE 2700



Gjengelåsingslim - meget sterkt.
Permanent låsing. «Hvitt»
materialsikkerhetsdatablad, uten
merking Eget for alle gjenge-
monterte enheter

50ml - V.no 100143
250 ml - V.no 100144

LOCTITE 2701, sterkt—oljetolerant

LOCTITE 2701



Grønt, metakrylat-basert gjengelå-
singslim med høy styrke og lav
viskositet som fluorescerer under
UV-lys for lettere overvåkning.

5ml - V.no 296235
50 ml - V.no 296236

LOCTITE 8104- Klart silikonfett

LOCTITE LB 8104



Klart silikonfett fortykket med sili-
kagel. Tåler temperaturer
opptil +200 °C, smører de fleste plast
- og elastomerkomponenter.

75ml - V.no 296559

LOCTITE 542 mid. sterk-hydraulikk

LOCTITE 542



Gjengetetningsmiddel - middels
sterkt. Til fine gjenger i hydrauliske,
pneumatiske og generelle rørdeler.

10ml- V.no 296290
50 ml- V.no 296292

LOCTITE SI 5331 låsing plast/metall

LOCTITE 5331



Gjengetetningsmiddel - lav styrke.
Perfekt til gjenget plast eller plast-/
metalldele som inneholder varmt
eller kaldt vann.

100ml - V.no 296304

LOCTITE 561 Gjengetetning - halvfast

LOCTITE 561



Oransje, halvfast metakrylat-basert
gjengetetningsmiddel i stiftform. Det
ideelle verktøykasseproduktet for alle
metalldele. Er søle- og lekkasjefritt.
NSF-godkjent.

20 g - V.no 174727

LOCTITE 572—gjengetetning mid. styrke

LOCTITE 572



Gjengetetningsmiddel med middels
styrke til grove gjenger på metallrør
og -dele. Produktet er langsomt
herdende slik at det kan justeres
etter påføring.

50 g - V.no 296296
250 g - V.no 296297

LOCTITE 577, gjengetetning mid. styrke



LOCTITE 577

Universalt gjengetetningsmiddel med middels styrke for rette/rette og rette/koniske gjenger og rørdeler. Fyller spalten mellom gjengede deler, og tetter og låser samtidig.

50 g — V.no 296300
250 g —V.no 296302

LOCTITE 55 Gjengetetningsbånd



LOCTITE 55

Gjengetetningsbånd - øyeblikkelig tetning med fullt trykk. Tillater pålitelige omjusteringer.

50M - V.no 174500
160M - V.no 296895

LOCTITE 586,Gjengetetting-kobber&messing



LOCTITE 586

Gjengetetningsmiddel - meget sterkt. Spesielt godt egnet til kobber- og messingdeler. Langsom herding.

50ml - V.no 174536

LOCTITE 3090 hurtiglim-universal



LOCTITE 3090

Hurtiglim - tokomponent. Universalbruk. Spaltefylling (5 mm). For profesjonelle reparasjoner.

10G - V.no 100259

LOCTITE 496 hurtiglim—metall



LOCTITE 496

Metylbasert hurtiglim (cyanoakrylat) med lav viskositet som er spesialformulert for liming av metall. Limer også plast, gummi og polyolefiner. 10 - 30 sek. festetid.

20 g - V.no 296347

LOCTITE 4062 Ultrahurtiglim– plast/gummi



LOCTITE 4062

Etylbasert kapillært hurtiglim (cyanoakrylat) til liming av plast og gummi der svært rask festing er nødvendig.

20g— V.no 174512

LOCTITE 4204 hurtiglim-høytemperatur



LOCTITE 4204

Transparent, fargeløst, fleksibelt etylbasert hurtiglim (cyanoakrylat) med høy viskositet som er bestandig mot høye temperaturer og fuktighet, god støtbestandighet.

20g— V.no 174524

LOCTITE 401, hurtiglim universal



LOCTITE 401

Hurtiglim - universalbruk. Lav viskositet. Ideelt til bruk på porøse overflater.

5 g - V.no 296328
20 g - V.no 296330
500 g - V.no 296332

LOCTITE 406 hurtiglim -plast & gummi



LOCTITE 406

Hurtiglim - lav viskositet. Ideelt for liming av plast og elastomer-materialer der meget rask festetid er nødvendig.

20g — V.no 296340

LOCTITE 414 hurtiglim -plast & metall



LOCTITE 414

Transparent, fargeløst etylbasert hurtiglim (cyanoakrylat) med lav viskositet. Eget til plast, gummi og metall.

20 g — V.no 296342

LOCTITE 431 universalt hurtiglim



LOCTITE 431

Transparent, fargeløst, etylbasert universalt hurtiglim (cyanoakrylat) med middels viskositet.

500g - V.no 174520

LOCTITE 454 Hurtiglim gel for universal



LOCTITE 454

Hurtiglim - gel for universalbruk. Dryppfri. Ideelt til bruk over hodet og vertikalt.

3g— V.no 296360

20g— V.no 296362

LOCTITE 4070 universalt hurtiglim-spaltet.



LOCTITE HY 4070

Hurtiglim for konstruksjons liming.

Transparent, lett uklar fargeløs til blekgul hurtiglim/akryl—hybrid gel lim som fester raskt i romtemperatur.

V. no: 296333

LOCTITE 4080 hybridlim spaltef. Acryl



LOCTITE HY 4080

Tokomponent hybridlim for konstruksjonsliming. Hurtiglim/akryl-hybrid konstruksjonslim som leverer robusthet og utmerket vedheft til metall, kompositt og plast.

V. no: 296334

LOCTITE 480— hurtiglim— tåler fuktige miljø



LOCTITE 480

Hurtiglim - herdet. Ideell for liming av metall til metall, gummi eller magneter. Tåler fuktige miljøer. Hurtigherdende.

20g— V.no 296350

LOCTITE 7500 — rustomvandler



LOCTITE SF 7500

Grønn/svart, ikke-giftig, vannholdig væske som **konverterer rust til en stabil, mattsvart sammensetning**. Brukes også som primer ved påfølgende lakking.

1 L — V.no 174579

LOCTITE EA 3463 Tokomponent epoksylin

LOCTITE EA 3463

Konstruksjonsliming - to komponent epoksylin. Plastisk stift fylt med stål for nød reparasjoner.

114 g - V.no 296203



LOCTITE SF 7200 Pakningsfjerner

LOCTITE SF 7200

Dele rens - pakningsfjerner. Fjerner pakningstetningsmidler på 10-15 minutter.

400ml - V.no 296520



LOCTITE EA 3430 Konstruksjonslim

LOCTITE EA 3430

Konstruksjonsliming - to komponent, fem-minutters epoksylin. Universalbruk. Svært vannbestandig.

25ml - V. no 296200



LOCTITE EA 3450 - Konstruksjonslim

LOCTITE EA 3450

Konstruksjonsliming - to komponent epoksylin. Hurtigherdende, ideelt til reparasjon av metall.

25ml - V.no. 296200



LOCTITE AA 326 Konstruksjons

LOCTITE AA 326

Gult til ravgult konstruksjons- og magnetlim med middels viskositet (tikotropisk) som aktiveres med Loctite 7649.

50 ml - 174447



LOCTITE SF 7039 Kontaktspray.

LOCTITE SF 7039

Dele rens - kontaktspray. Ideelt til rengjøring av elektriske kontakter som utsettes for fuktighet eller annen forurensning.

400ml—V.no 296508



LOCTITE SF 770 Primer

LOCTITE SF 770

Klargjøring av overflater - polyolefin-primer. Ideelt til plast som er vanskelig å lime

10 g — V.no 296380



LOCTITE EA 3463 Metallfyllmasse

LOCTITE EA 3463

Konstruksjonsliming - tokomponent epoksylin. Plastisk stift fylt med stål for nød-reparasjoner.

114g - V.no 296203



LOCTITE 8001, smøremiddel–mineralfett



LOCTITE LB 8001

Fargeløs, universal mineraloljebasert smøremiddelspray som penetrerer vanskelig tilgjengelige mikromekanismer. **Sikker i bruk for næringsmidler, farmasøytiske produkter og tekstiler.**

400 ml - V.no 174597

LOCTITE 8105 smøremiddel–mineralfett



LOCTITE LB 8105

Fargeløst og luktfritt mineralfett med **uorganisk fortykningsmiddel** som er ideelt for lagre, kammer, ventiler og transportbånd.

400 ml - V.no 174594

LOCTITE 8014 Smøremiddel–Næringsmiddel



LOCTITE LB 8014

Hvitt, metallfritt, Anti-Seize smøremiddel i næringsmiddelkvalitet laget av hvit olje og ekstremtrykkadditiver (EP). H1 NSF Reg. nr.: 123004.

907g kanne - V.no 296591

LOCTITE 8008- Anti-Seize smøremiddel



LOCTITE LB 8008

Eksklusivt Anti-Seize smøremiddel **med kobber og grafitt** på boks med pensellokk, noe som gir smøremiddelet høyere kvalitet. NLGI-kvalitet på 0.

113 g - V.no 174600

LOCTITE 8007—Anti-Seize m/kobber



LOCTITE LB 8007

Eksklusiv Anti-Seize smørepasta på sprayboks **med kobber og grafitt**, noe som gir smørefettet høyere kvalitet. NLGI-kvalitet på 0.

400ml — V.no 174588

LOCTITE 8101 spesialfett-kjeder og gir



LOCTITE LB 8101

Smøremiddel - spesialfett. Ideelt til bruk på kjeder og gir. Egner seg for en lang rekke materialer: stål, høylegert stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller, herunder messing og aluminiumslegeringer.

400ml — V.no 174580

LOCTITE 8151— aluminium Anti-Seize



LOCTITE LB 8151

Smøremiddel - **aluminium Anti-Seize spray**. Ekstra kraftig og basert på petroleum. Høy temperaturbestandighet.

400ml — V.no 261329

LOCTITE 8023 Metallfritt smøremiddel



LOCTITE LB 8023

Svart, metallfritt smøremiddel med pensellokk laget av grafitt, kalsium, bornitrid og rusthemmere. **ABS-godkjent.**

453 g - V.no 174601

LOCTITE 8011-Kjedeoljespray-opptil 250C

LOCTITE LB 8011

Gul kjedeoljespray for temperaturer opptil +250 °C der oksidasjonsbestandigheten forlenger produktets levetid.

400 ml - V.no 174598



LOCTITE 8040-Smøremiddel-sjokkfrysing

LOCTITE LB 8040

Smøremiddel - nødreparasjoner
Sjokkfrysing (-40 °C) Frigjør komponenter som har rustet, korrodert og kjørt seg fast. Går direkte inn i rusten gjennom kapillær virkning.

400ml — V.no 296385



LOCTITE LB 8201 Smøremiddel

Loctite 8201-5 way spray.

Smøremiddel - Universalolje. Universalbruk. Femveisspray. Ideell for lett sm Driftstemperatur-område fra -20 °C til +120 °C.

400 ml-Vno. 296576spray



LOCTITE 8030/31 Smøreolje /skjær

LOCTITE 8030/31

Mørk gul **smøreolje** formulert til å beskytte **skjæreverktøy i drift**, noe som gir bedre skjærehastighet og overflate-finish.

250ml - V.no 296570 kanne

400ml -V.no 296575 spray



LOCTITE SF 7457 Akselerator for hurtiglim

LOCTITE SF 7457

Hurtigherdende akselerator for hurtiglim - Henkel. Transparent, fargeløs til lys ravgul aminbasert, flytende hurtiglim akselerator til LOCTITE hurtiglim. Kan påføres før eller etter liming.

18ml - V.no 174495

500 ml - V.no 174539



LOCTITE SF 7649 Aktivator

LOCTITE 7649

Klargjøring av overflater - aktivator. Løsemiddel-basert. Anbefales spesielt når påføringstemperaturen er under 15 °C.

150ml—V.no 296512

500ml— V.no 174540



LOCTITE SF 7471 Aktivator for anaerobe

LOCTITE SF 7471

Transparent, gul til ravgul flytende aktivator som brukes til å øke herde-hastigheten på LOCTITE anaerobe produkter ved lave temperaturer.

150 ml—V.no 296510



LOCTITE SF 7386 Aktivator for akryllim

LOCTITE SF 7386

Transparent, gul til lys ravgul flytende aktivator designet for å initiere herdingen av LOCTITE forsterket akryllim.

500 ml—V.no 296514



LOCTITE SF 7240 Klargjøring - Aktivator

LOCTITE SF 7240

Klargjøring av overflater - aktivator. Inneholder ikke løsemidler. Herding ved lav temperatur.

90ml—174496



LOCTITE SF 7235—Bremserens

LOCTITE 7235™

er et løsemiddelbasert produkt utviklet for å fjerne smuss, olje, fett, bremseveske og bremsestøv fra bremsekaliper, tromler, skiver, klosser, sylindere, bremsebelegg og bremseesko med omkringliggende komponenter.

500 ml—V.no 174543



LOCTITE SI 5910-Silikonbasert pakningsp.

LOCTITE SI 5910

Pakningsprodukt med lav styrke til fleksible flenser. God bestandighet mot olje og sammenføyingsbevegelse.

300ml—V.no 296826



LOCTITE 5926 Silikon Pakningsprodukt

LOCTITE SI 5926

Pakningsprodukt - fleksibelt universalsilikon- tetningsmiddel. **Perfekt til fleksible flenser, maskinbearbejdede** eller støpte overflater, metall eller plast.

100 ml - V.no 296822



LOCTITE 5990- industrilim/tetting– høy temp

LOCTITE SI 5990

Silikonetningsmiddel, kobber, store hull, umerket. Dette kraftige silikonetningsmiddelet med enestående klebestyrke på alle overflater. Stor motstandsdyktighet for høye temperaturer.

100ml - V.no 296821



LOCTITE 7800- sink-aluminiumsspray

LOCTITE SF 7800

Løsemiddelbasert **sink-aluminiumsspray** som gir **langvarig beskyttelse** mot katodekorrosjon på galvaniserte deler.

400ml — V.no 296890



LOCTITE 6261— 1K- Antiskli– grå– 6,35kg

6261 sklisikringsbelegg med høyere slitestyrke og ytelse . Egner seg på steder med **trafikk av lettere kjøretøy og gående**. Perfekt i inngangspartier, på ramper og i trappetrinn. Påføres best med rulle på en helt ren flate. Egner seg i luftfølsomme miljøer .

V.no– 296897



LOCTITE 6315— 2K- Antiskli– sort– 6,35kg

6315 sklisikringsbelegg med høyere slitestyrke og ytelse . Egner seg på i **Industriemiljø hvor tyngre kjøretøy** som krever ekstra godt grep benyttes. Påføres best med rulle på en helt ren flate. Egner seg i luftfølsomme miljøer .

V.no– 296898





TINGSTAD

TINGSTAD AS www.tingstad.no	ADDRESS: Box 1504, NO-6025 ÅLESUND, Norway PHONE: +47 70 17 77 00	BUSINESS ENTERPRISE: NO 961 138 329 VAT (MVA) FAX: +47 70 17 77 01 email: office@tingstad.no
--	--	--

A KOPPERNÆS COMPANY

